Ausschreibungstext Fertigteilschacht SX400

Liefern und fachgerechtes Versetzen von Kontroll- und Inspektionsschacht, bestehend aus Polypropylen (PP) - Schachtboden mit Steckmuffenverbindung für PVC-/ PP- und PE-Rohranschlüsse DA110/160/200, PVC Standrohr DN400 sowie einer PP-Schachtabdeckung A15, bzw. mit PVC Teleskopadapter DA315 mit Gussrahmen-/Gussabdeckung B125 oder D400 für die befahrbaren Bereiche. Anschlüsse für andere Rohrmaterialien sind mit handelsüblichen Rohrübergänge bauseits herzustellen. Das Angleichen des aufgehenden Schachtrohres erfolgt bauseits durch einfaches kürzen / schneiden.

PP-Schachtboden DN400 (1x Zulauf bei: 180° sowie 1x Ablauf bei: 0°)
mit 1 Zulauf und 1 Ablauf, jeweils mit Steckmuffe ausgebildet, inkl. Dichtelement für senkrechtes PVC-Schachtrohr.

PP-Schachtboden DN400
Zulauf und Ablauf DN 100

PP-Schachtboden DN400
Zulauf und Ablauf DN 150

PP-Schachtboden DN400
Zulauf und Ablauf DN 200

PP-Schachtboden DN400 (3x Zulauf bei: 135°, 180°, 225° sowie 1x Ablauf bei: 0°)
mit 3 Zuläufe und 1 Ablauf, jeweils mit Steckmuffe ausgebildet, inkl. Dichtelement für senkrechtes PVC-Schachtrohr.

PP-Schachtboden DN400
Zuläufe und Ablauf DN 100

PP-Schachtboden DN400
Zuläufe und Ablauf DN 150

PP-Schachtboden DN400
Zuläufe und Ablauf DN 200

Schachtrohr DN400

PVC-Schachtrohr DN 400, L= 500mm
PVC-Schachtrohr DN 400, L= 800mm
PVC-Schachtrohr DN 400, L= 1.000mm
PVC-Schachtrohr DN 400, L= 1.250mm
PVC-Schachtrohr DN 400, L= 1.500mm
PVC-Schachtrohr DN 400, L= 2.000mm

Schachtabdeckungen

Spezialabdeckung aus Polypropylen, A15, kindersicher verschraubt ohne Ventilation, ohne Rahmen, zur Montage am PVC-Schachtrohr DN400.

PVC Teleskopadapter DA315, H=625mm mit Gussrahmen und Gussabdeckung Klasse B125

PVC Teleskopadapter DA315, H=625mm mit Gussrahmen und Gussabdeckung Klasse D400

System: SX400
SystemSchacht GmbH
Bundestrasse 83, 8077 Gössendorf
Tel.: 0043-316-423791
E-Mail: info@systemschacht.at
WEB: www.systemschacht.at

…oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat: .....