

PE- Sammelgrube

Liefern und fachgerechtes Versetzen von im Rotationsverfahren, monolithisch hergestellten PE-Tanksystem in Rund- und Flachbauweise für die Speicherung von fäkalienshaltigen Abwässern. Wanddicke 10-12mm, Einbau in begehbare Grünbereiche sowie in befestigte Verkehrsflächen bis 3,5to max. Fahrzeuggewicht mit 2,0to maximale Achslast. Domelement DN600, H=500mm im 3-Rippendesign mit Konusdichtung DN600. Stufenlos höhenverstellbarer PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm mit Teleskopdichtung, 4-fach verschraubter, kindersicherer und tagwasserdichter PO-Schachtabdeckung DN600, 200kg sowie 35kN belastbar. Flache Montageflächen dienen zum bauseitigen Öffnen der Rohrdurchführungen DA110-200 mittels Kronenbohrer welche nachträglich mit entsprechenden Lippendichtungen bestückt werden.

Rundtank Speichervolumen: V=2.000 – V=50.000 Liter

V = 2.000 Liter ges.	ST.....
V = 3.500 Liter ges.	ST.....
V = 5.000 Liter ges.	ST.....
V = 6.000 Liter ges.	ST.....
V = 8.000 Liter ges.	ST.....
V = 10.000 Liter ges.	ST.....
V = 12.000 Liter ges.	ST.....
V = 16.00 Liter ges.	ST.....
V = 18.000 Liter ges.	ST.....
V = 20.000 Liter ges.	ST.....
V = 26.000 Liter ges.	ST.....
V = 28.000 Liter ges.	ST.....
V = 30.000 Liter ges.	ST.....
V = 36.00 Liter ges.	ST.....
V = 38.000 Liter ges.	ST.....
V = 40.000 Liter ges.	ST.....
V = 46.000 Liter ges.	ST.....
V = 50.000 Liter ges.	ST.....

Flachtank Speichervolumen: V=5.000 Liter – V=25.000 Liter

V = 5.000 Liter ges.	ST.....
----------------------	---------

V = 10.000 Liter ges. ST.....
V = 15.000 Liter ges. ST.....
V = 20.000 Liter ges. ST.....
V = 25.000 Liter ges. ST.....

System:

SystemSchacht GmbH
Bundestrasse 83, 8077 Gössendorf
Tel.: 0043-316-423791
E-Mail: info@systemschacht.at
WEB: www.systemschacht.at

...oder gleichwertiges

Angebotenes Fabrikat:

Lippendichtung für Rohrdurchführung

Lippendichtung DN10-50 ST:
Lippendichtung DN50 ST:
Lippendichtung DN110 ST:
Lippendichtung DN125 ST:
Lippendichtung DN160 ST:

Aufzählung:

PKW-befahrbare PO-Schachtabdeckung DN600

PKW-befahrbare, 4- fach verschraubter, kindersicher, tagwasserdichte Kunststoffabdeckung DN600, 35kN. DN600.

PO-Schachtabdeckung DN600, 35kN. ST:

PE-Domelement DN600, H=500mm (Verlängerungselement)

PE-Domelement DN600, H=500mm im 3-Rippending durch bauseitiges schneiden kürzbar, sowie zur nachträglichen Domverlängerung

PE-Domelement DN600, H=500mm ST:

Konusdichtung DN600

Konusdichtung DN600 zur dichten Verbindung des Domelements mit dem Tanksystem

Konusdichtung DN600 ST:

Teleskopdichtung DN600

Teleskopdichtung DN600 zur dichten Verbindung des Teleskopadapters mit dem Domelement

Teleskopdichtung DN600

ST:

Be- und Entlüftungshut DA110 mit Aktivkohlfüllung

Be- und Entlüftungshut DA110 aus PE-HD mit Aktivkohlefüllung zur Verminderung von Geruchsbelästigung.

Be- und Entlüftungshut mit Aktivkohlefüllung

ST:

Überfüllmelder

Mit Schwimmersteuerung, optischen Blicklicht und akustischem Signal 65bB, 15m Kabellänge

Überfüllmelder

ST: