

PE- Trinkwassertank

Liefern und fachgerechtes Versetzen von im Rotationsverfahren, monolithisch hergestellten Trinkwassertank, aus lebensmittelechten Polyethylen, Wanddicke 10-12mm.

Hergestellt nach: EN 12566-1:2005, Prüfzertifikat: DVGW W270 (11/2007) und Richtlinie: KTW (10/2008), mit durchgehender Tank-Nullebene zur vollständigen Entleerung des Tanksystems im Wartungsfall. Zum Einbau in begehbare Grünbereiche. Domelement DN600, H=500mm im 3-Rippendesign mit Konusdichtung DN600. Stufenlos höhenverstellbarer PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm mit Teleskopdichtung, 4-fach verschraubter, kindersicherer und tagwasserdichter PO-Schachtabdeckung DN600, 200kg belastbar. Flache Montageflächen dienen zum bauseitigen Öffnen der Rohrdurchführungen ½ Zoll – 2Zoll (Zulauf, Überlauf, E-Entnahme und Entleerungsleitung) mittels Kronenbohrer welche nachträglich mit entsprechenden Gewindestutzen und Anschlussstücke bestückt werden.

Rundtank Speichervolumen: V=2.000 Liter – V=12.000 Liter

V = 2.000 Liter ges. ST.....

V = 3.500 Liter ges. ST.....

V = 5.000 Liter ges. ST.....

V = 6.000 Liter ges. ST.....

V = 8.000 Liter ges. ST.....

V = 10.000 Liter ges. ST.....

V = 12.000 Liter ges. ST.....

System:

SystemSchacht GmbH
Bundestrasse 83, 8077 Gössendorf
Tel.: 0043-316-423791
E-Mail: info@systemschacht.at
WEB: www.systemschacht.at

...oder gleichwertiges

Angebotenes Fabrikat:

Gewindestutzen mit Dichtplatte für Tankdurchführungen

Gewindestutzen ½ Zoll ST:

Gewindestutzen ¾ Zoll ST:

Gewindestutzen 1 Zoll ST:

Gewindestutzen 5/4 Zoll ST:

Gewindestutzen 6/4 Zoll ST:

Gewindestutzen 2 Zoll ST:

Anschlussstück für Rohrverbindung

Anschlussstück ½ Zoll ST:

Anschlussstück ¾ Zoll ST:

Anschlussstück 1 Zoll ST:

Anschlussstück 5/4 Zoll ST:

Anschlussstück 6/4 Zoll ST:

Anschlussstück 2 Zoll ST:

Seiher mit Edelstahlgewebe zur Feinfiltrierung

| | |
|-----------------|-----------|
| Seiher 1/2 Zoll | ST: |
| Seiher 3/4 Zoll | ST: |
| Seiher 1 Zoll | ST: |
| Seiher 5/4 Zoll | ST: |
| Seiher 6/4 Zoll | ST: |
| Seiher 2 Zoll | ST: |

Absperr-Schiebergarnitur mit Kugelschiebersystem

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schiebergarnitur 1/2 Zoll | ST: |
| Schiebergarnitur 3/4 Zoll | ST: |
| Schiebergarnitur 1 Zoll | ST: |
| Schiebergarnitur 5/4 Zoll | ST: |
| Schiebergarnitur 6/4 Zoll | ST: |
| Schiebergarnitur 2 Zoll | ST: |

Teleskopabsperrstange

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Teleskopabsperrstange H=1.800-2.500mm | ST: |
| Teleskopabsperrstange H=2.500-3.500mm | ST: |

Be- und Entlüftungshut

BE- und Entlüftungshut DA110 aus PE-HD mit integriertem Kleintierschutz
Und Dichtelement DN100

ST:

Aufzählung:

PE-Domelement DN600, H=500mm (Verlängerungselement)

PE-Domelement DN600, H=500mm im 3-Rippendesing durch bauseitiges schneiden kürzbar,
sowie zur nachträglichen Domverlängerung

PE-Domelement DN600, H=500mm ST:

Konusdichtung DN600

Konusdichtung DN600 zur dichten Verbindung des Domelements mit dem Tanksystem

Konusdichtung DN600 ST:

Teleskopdichtung DN600

Teleskopdichtung DN600 zur dichten Verbindung des Teleskopadapters mit dem Domelement

Teleskopdichtung DN600 ST: