

## **PE- Regenwasserflachtank**

Liefern und fachgerechtes Versetzen von im Rotationsverfahren, monolithisch hergestellten PE-Flachtank, Wanddicke 10-12mm zum Einbau in begehbarer Grünbereiche sowie in befestigte Verkehrsflächen bis 3,5t max. Fahrzeuggewicht mit 2,0t maximale Achslast. Domelement DN600, H=500mm im 3-Rippendesign mit Konusdichtung DN600. Stufenlos höhenverstellbarer PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm mit Teleskopdichtung, 4- fach verschraubter, kindersicheren und tagwasserdichter PO-Schachtabdeckung DN600, 200kg bzw. 35kN belastbar. Flache Montageflächen dienen zum bauseitigen Öffnen der Rohrdurchführungen DA10-200 (Zulauf, Überlauf, E-Leitung, Be- und Entlüftung) mittels Kronenbohrer welche nachträglich mit entsprechenden Lippendichtungen bestückt werden.

**Flachtank Speichervolumen: V=5.000 Liter – V=25.000 Liter**

V = 5.000 Liter ges. ST .....

V = 10.000 Liter ges. ST .....

V = 15.000 Liter ges. ST .....

V = 20.000 Liter ges. ST .....

V = 25.000 Liter ges. ST .....

### **System:**

SystemSchacht GmbH  
Bundestrasse 83, 8077 Gössendorf  
Tel.: 0043-316-423791  
E-Mail: [info@systemschacht.at](mailto:info@systemschacht.at)  
WEB: [www.systemschacht.at](http://www.systemschacht.at)

...oder gleichwertiges

Angebotenes Fabrikat: .....

### **Lippendichtung für Rohrdurchführung**

Lippendichtung DN10-50	ST: .....
Lippendichtung DN50	ST: .....
Lippendichtung DN110	ST: .....
Lippendichtung DN125	ST: .....
Lippendichtung DN160	ST: .....

## **Aufzahlung:**

### **Schachtabdeckung DN600, 35kN – PKW befahrbar**

PO-Schachtabdeckung DN600, 35kN, 4- fach verschraubt, kindersicher, tagwasserdicht.

ST: .....

**PE-Domelement DN600, H=500mm (Verlängerungselement)**

PE-Domelement DN600, H=500mm im 3-Rippendesign durch bauseitiges schneiden kürzbar, sowie zur nachträglichen Domverlängerung.

PE-Domelement DN600, H=500mm ST: .....

**Konusdichtung DN600**

Konusdichtung DN600 zur dichten Verbindung des Domelements mit dem Tanksystem

Konusdichtung DN600 ST: .....

**Teleskopdichtung DN600**

Teleskopdichtung DN600 zur dichten Verbindung des Teleskopadapters mit dem Domelement

Teleskopdichtung DN600 ST: .....